



Silos per inerti presso una rivendita



PARETI MOBILI AUTOSTABILI E MODULARI

Il silos orizzontale è costituito da elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, autostabili e portanti che vengono semplicemente posati sul piano anche già esistente

Le pareti prefabbricate sono garantite per resistere a pesi di prodotti fino a 1800 kg/mc e al sovraccarico dei mezzi meccanici per l'accumulo e il costipamento dei prodotti stessi

Edil Leca S.r.l. opera con un sistema qualità certificato secondo la UNI EN ISO 9001

IDEALI PER STOCCARE:

- vetro, carbone, metalli, minerali vari
- fertilizzanti, terricci, humus
- materiali inerti, aggregati vari
- demolizioni edili
- residui di lavorazioni
- trucioli, cippato, pellet e segatura
- rifiuti solidi e non
- alimenti zootecnici, cereali, biomasse
- letame e deiezioni in genere
- granaglie

VANTAGGI:

- rapidità di accumulo e di raccolta
- costo minimo per metrocubo di materiale
- possibilità di aumentare la sua capacità aggiungendo nuovi elementi nel tempo
- ricomponibilità in altre configurazioni
- possibilità di essere spostato da un luogo all'altro dell'azienda
- rapidità di montaggio e smontaggio
- protezione dai materiali aggressivi con la massima classe di esposizione del cls: XA3



Silos per sabbia



Silos per inerti vari

ALTEZZA PARETE
1,00 m
1,70 m
2,72 m
3,50 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m



Deposito rifiuti con copertura



Capannone mobile