

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI



0. Dichiarazione di prestazioni Nr.	BL4F 20X40 FOI/b 81 44623		
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BL4F 20X40 FOI/b 81 blocco levigato su 2 lati spess. 20 cm f.v. architett. x est. / int. granitato grigio		
2. Numero di tipo	BL4F 20X40 FOI/b 81 Lotto Nr. 0		
3. Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a	EN 771-3:2011 Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi di calcestruzzo vibrocompresso		
4. Nome e indirizzo del fabbricante Edil Leca S.r.l.	Specifica norma armonizzata: EN 771-3:2011 Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I		
Stabilimento di produzione Via Pontebbana, 5 - 33098 VALVASONE ARZENE PN - Italy 5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+ 7. L'organismo notificato 1305-CPR ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica iii) ha rilasciato il certificato del controllo della produzione in fabbrica Nr. 1305-CPD-0184 8. Valutazione tecnica europea: non applicabile 9. Prestazione dichiarata (vedi tabella a fianco) 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.	Dimensioni (lunghezza) x (spessore) x (altezza): mm 400 x 200 x 200 Tolleranze dimensionali: Categoria D3 Planarità delle facce: mm 2.1 Configurazione: Gruppo 2 (EN 1996-1-1) Spessore della parete esterna: mm 40 Resistenza a compressione caratteristica normalizzata (Categoria I): In direzione dei carichi verticali (⊥-faccia): N/mmq #RIF! In direzione ortogonale ai carichi vert. nel piano muratura (⊥-tes) N/mmq NPD Stabilità dimensionale - spostamento dovuto all'umidità: mm/m 0.45 Aderenza a taglio: N/mmq 0.15 (Valore fisso) Aderenza a flessione: NPD Reazione al fuoco: Euroclasse A1 Assorbimento d'acqua per capillarità: Cw.s 0.80 Coefficiente di diffusione del vapore acqueo μ: 5/15 (EN 1745) Isolamento acustico per via aerea: Massa volumica lorda: ka/mc 1287 Configurazione: Gruppo 2 (EN 1996-1-1) Resistenza termica R a secco: m²K/W NPD Durabilità al gelo/disgelo: NPD Sostanze pericolose: Conforme al D.M. 14/05/96		
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva di Edil Leca Srl. Valvasone. 09/03/2022 Graziella Zanon, Presidente			