

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI



0. Dichiarazione di prestazioni Nr.	BDL 20X40 FGI 58 44684
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BDL 20X40 FGI 58 f.v. comune x est. grigio cemento
2. Numero di tipo	BDL 20X40 FGI 58 Lotto Nr.
3. Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a	EN 771-3:2011 Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi di calcestruzzo vibrocompresso
4. Nome e indirizzo del fabbricante Edil Leca S.r.l.	
Stabilimento di produzione Via Pontebbana, 5 - 33098 VALVASONE ARZENE PN - Italy	
5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+	
7. L'organismo notificato 1305-CPR ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica iii) ha rilasciato il certificato del controllo della produzione in fabbrica Nr. 1305-CPD-0184	
8. Valutazione tecnica europea: non applicabile	
9. Prestazione dichiarata (vedi tabella a fianco)	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.	
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva di Edil Leca Srl. Valvasone. 11/05/2022	<i>G. Zanon</i> Graziella Zanon, Presidente
Specifica norma armonizzata: EN 771-3:2011	
Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I	
Dimensioni (lunghezza) x (spessore) x (altezza):	mm 400 x 200 x 200
Tolleranze dimensionali:	Categoria D3
Planarità delle facce:	mm 2.1
Configurazione:	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Spessore della parete esterna:	mm 42
Resistenza a compressione caratteristica normalizzata (Categoria I):	
In direzione dei carichi verticali (←faccia):	N/mma NP
In direzione ortogonale ai carichi vert. nel piano muratura (←tes):	N/mma NP
Stabilità dimensionale - spostamento dovuto all'umidità:	mm/m 0.45
Aderenza a taglio:	N/mma 0.15 (Valore fisso)
Aderenza a flessione:	NP
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua per capillarità:	Cw.s 0.80
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo u:	5/15 (EN 1745)
Isolamento acustico per via aerea:	
Massa volumica lorda:	ka/mc 1229
Configurazione:	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza termica R a secco:	m ² K/W NP
Durabilità al gelo/disgelo:	NP
Sostanze pericolose:	Conforme al D.M. 14/05/96