

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI



0. Dichiarazione di prestazioni Nr.	BM 12 NRC 20 44678
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BM 12 NRC 20 blocco multicamera spess. 12 cm f.v. comune x int. non idrorep. grigio
2. Numero di tipo	BM 12 NRC 20 Lotto Nr. 0
3. Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a	EN 771-3:2011 Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi di calcestruzzo vibrocompresso
4. Nome e indirizzo del fabbricante Edil Leca S.r.l.	
Stabilimento di produzione - Via Pontebbana, 5 - 33098 Valvasone Arzene ARZENE PN - Italy	
5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
7. L'organismo notificato 1305-CPR ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:	
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica	
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica	
iii) ha rilasciato il certificato del controllo della produzione in fabbrica Nr. 1305-CPD-0184	
8. Valutazione tecnica europea: non applicabile	
9. Prestazione dichiarata (vedi tabella a fianco)	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.	
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva di Edil Leca Srl. Valvasone Arzene. 11/05/2022	 Graziella Zanon, Presidente
Specifica norma armonizzata: EN 771-3:2011	
Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I	
Dimensioni (lunghezza) x (spessore) x (altezza):	mm 489 x 120 x 188
Tolleranze dimensionali:	Categoria D3
Planarità delle facce:	mm 2.3
Configurazione:	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Spessore della parete esterna:	mm 20
Resistenza a compressione caratteristica normalizzata (Categoria I):	
In direzione dei carichi verticali (\perp -faccia):	N/mma 10
In direzione ortogonale ai carichi vert. nel piano muratura (\perp -tes):	N/mma NPD
Stabilità dimensionale - spostamento dovuto all'umidità:	mm/m 0.45
Aderenza a taglio:	N/mma 0.15 (Valore fisso)
Aderenza a flessione:	NPD
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua per capillarità:	Cw.s Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo μ :	5/15 (EN 1745)
Isolamento acustico per via aerea:	
Massa volumica lorda:	ka/mc 1085
Configurazione:	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza termica R a secco:	m ² K/W NPD
Durabilità al gelo/disgelo:	Da non lasciare esposto
Sostanze pericolose:	Conforme al D.M. 14/05/96