

### **VASCA A TENUTA STAGNA REALIZZATA CON ELEMENTI PREFABBRICATI ALTEZZA M 6,00**

Fornitura e posa in opera di una vasca a tenuta stagna per il contenimento di materiali liquidi (acqua, liquame, ecc.) realizzata fuori terra, seminterrata o totalmente interrata, di forma quadrata, rettangolare, triangolare, ellittica o circolare, costituita da elementi prefabbricati modulari in calcestruzzo armato (Rck 45 N/mm<sup>2</sup>), staticamente indipendenti, con **Marcatura CE secondo la Norma Europea EN-15258 con Sistema di Attestazione 2+**, classificati con **produzione di "Serie Dichiarata"** ai sensi del D.M. del 17/01/2018 con deposito presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prodotti da **azienda con Sistema qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001**, giuntati tra di loro con incastro a maschio/femmina e giunto sigillante elastico a tenuta stagna.

Gli elementi prefabbricati devono essere forniti con Certificazione di prodotto (ICMQ) attestante il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto, con riferimento al Regolamento per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni - CP DOC 262, e alla normativa UNI EN ISO 14021:2016 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali (etichettatura ambientale di Tipo II)". Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067 con PERCENTUALE TOTALE DI MATERIALE RICICLATO: ≥5%.

#### Caratteristiche degli elementi prefabbricati:

<b>Altezza</b>	: <b>600 cm</b>
Larghezza	: 180 cm
Lunghezza	: 200 cm
Peso medio elemento	: 9400 kg

Per assicurare durabilità nel tempo, gli elementi prefabbricati devono possedere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

Classe di esposizione del calcestruzzo	: <b>XA2</b> (ai sensi della norma EN 206-1)
Certificazione CAM	: Sistema 3 - ISO/IEC 17067
Materiale riciclato nel calcestruzzo CAM	: <b>≥19%</b>
Resistenza al fuoco	: EI – REI 30
Condizione ambientale di esposizione	: <b>E=High</b> (ai sensi della norma EN 13369)
Classe di consistenza	: S4
Materiale riciclato nel calcestruzzo	: <b>≥5%</b>
Resistenza a compressione	: 45 N/mm <sup>2</sup>
Densità del calcestruzzo	: 2550 kg/m <sup>3</sup>
Rapporto acqua/cemento	: <0,45
Contenuto minimo di cemento	: 360 kg/m <sup>3</sup>
Copriferro minimo	: 40 mm

Gli elementi prefabbricati vengono solidarizzati alla platea interna della vasca in cemento armato realizzata con calcestruzzo in classe di resistenza C28/35, classe di consistenza S4, classe di esposizione XA1, con acciaio per armature B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.