

MURATURA TAGLIAFUOCO



Via Pontebbana, 5 33098 Valvasone Arzene (PN) ① 0434 856 211

SERIE SPECIALI PILASTRO

CA 35-30-25C NRC

DATI TECNICI	UM	CA 35	CA 30	CA 25 C
Codice Conglomerato	-	NRC	NRC	NRC
Portante Semipieno	φ	1	1	1
Massa volumica (a secco)	Kg/m³	1700	1700	1700
Peso Blocco	Kg	25,3	26,9	23,9
Pezzi al ml - pilastro	n°	5	5	5
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm²	25	25	25
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,93 *	0,54 *	0,74 *
Resistenza Termica R	m²K/W	0,62 *	0,59 *	0,33 *
Massa superficiale MS	Kg/m²	725 *	590 *	496 *
Sfasamento (Φ)	h	10,9 *	14,9 *	8,9 *
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,12 *	0,20 *	0,32 *
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m²K	0,17 *	0,32 *	0,63
Permeabilità al vapore (µ)	-	8/10	8/10	8/10
Fonoisolamento (Rw)	dB	61 *	*	*
Resistenza al Fuoco (E.I.)	Min'	240 *	240*	240*
Altezza massima muratura	ml	1	1	1

El 240' *	El 240' *	El 240' *		
CA 35	CA 30	CA 25 C		
Dim. reale:	Dim. reale:	Dim. reale:		
297x489x188 mm	247x489x188 mm	247x488x188 mm		
Dim. reali foro	Dim. reali cordolo	Dim. reali cordolo		
380x250 mm	360x180 mm	360x140 mm		
Composizione Bancale :				
30pz	30pz	40 pz		

^{*} Valore calcolato sul blocco riempito di calcestruzzo







PIÙ SICURO











VOCE DI CAPITOLATO

Lecablocco della Edil Leca srl, della famiglia "Lecablocco Tagliafuoco" a facciavista liscio CAVO da interni non idrorepellenti, serie Pezzo Speciale "PILASTRO", denominati **CA 35-30-25C NRC**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di Argilla Espansa Leca, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3.









MURATURA TAGLIAFUOCO



Via Pontebbana, 5 33098 Valvasone Arzene (PN) ೨ 0434 856 211 ⊠ info@edilleca.com SERIE SPECIALI PILASTRO

CA 35-30-25C NRC











