

DATI TECNICI	UM	CA 35	CA 30	CA 25 C
Codice Conglomerato	-	NRC	NRC	NRC
Portante Semipieno	φ	/	/	/
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1700	1700	1700
Peso Blocco	Kg	25,3	26,9	23,9
Pezzi al ml - pilastro	n°	5	5	5
Resistenza a Compressione (Fbk)	N/mm ²	25	25	25
Conducibilità Termica equivalente (λe)	W/mK	0,93 *	0,54 *	0,74 *
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,62 *	0,59 *	0,33 *
Massa superficiale MS	Kg/m ²	725 *	590 *	496 *
Sfasamento (Φ)	h	10,9 *	14,9 *	8,9 *
Fattore di Attenuazione (fa)	-	0,12 *	0,20 *	0,32 *
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	0,17 *	0,32 *	0,63
Permeabilità al vapore (μ)	-	8/10	8/10	8/10
Fonoisolamento (Rw)	dB	61 *	*	*
Contenuto minimo materiale CAM	%	5,1 12	5,1 12	5,1 12
Resistenza al Fuoco (E.I.)	Min'	240 *	240*	240*
Altezza massima muratura	ml	/	/	/

EI 240' *	EI 240' *	EI 240' *
		
CA 35	CA 30	CA 25 C
Dim. reale: 347x489x188 mm	Dim. reale: 297x489x188 mm	Dim. reale: 247x488x188 mm
Dim. reali foro 380x250 mm	Dim. reali foro 360x180 mm	Dim. reali foro 360x140 mm
Composizione Bancale :		
30pz	30pz	40 pz

* Valore calcolato sul blocco riempito di calcestruzzo

							
PIÙ RESISTENZA AL FUOCO	ROBUSTEZZA E SOLIDITÀ	SPEGNIMENTO PIÙ SICURO	DURABILITÀ	SISTEMA COMPLETO	ATTREZZABILITÀ	LEGGEREZZA E ISOLAMENTO	PARETI DA LASCIARE A VISTA

VOCE DI CAPITOLATO

Lecablocco della Edil Leca srl, della famiglia "Lecablocco Tagliafuoco" a facciavista liscio CAVO da interni non idrorepellenti, serie Pezzo Speciale "PILASTRO", denominati **CA 35-30-25C NRC - CAM**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di Argilla Espansa Leca, prodotti da Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.



